



Überblick Reglements 2019 des Raceway Park e.V. in Siegburg



	Karo			Chassis			Maße				Reifen		Felgen			Motor					Besonderheit	Bahn	Rennleitung	
	Typ	Fahrer-einsatz	Gewicht	Typ	Gewicht	Carbon	Bodenfreiheit	Spurbreite	Gesamtgewicht	Trimmung	vorne	hinten	allgemein	vorne	hinten	Typ	Bahnstrom	Achsen	Getriebe	Leitkiel/Halter				Schleifer
Carrera OoB/Weitere 1:24	Original Carrera Ferrari, Corvette, R10 oder Porsche RS	Original	---	Carrera	---	kein	---	---	ca. 220g	---	Gummi	Moosgummi	---	Plastik	Alu	Carrera	18 V	Metall	---	Parma/ Frankenslot	---	gestellte Fahrzeuge vom Verein	Plastik	Henseler
Gruppe C/West 1:24	Hartplastik	drei-dimensional sep. Fahrerkopf	min. 50g incl. Halter	frei, kein Doppelwackel	min. 140g	erlaubt	min. 1 mm vor/während/nach	max. 82 mm	min. 190g	alles	Voll-/Hart-/Moosgummi B: min. 5 mm AD: 23 mm	Moosgummi B: max. 16 mm AD: min. 26 mm	immer drei-dimensionale Felgeneinsätze	frei	frei ID: min. 18 mm	Poolmotor (schwarzer Carrera)	19 V	frei	frei Motor 16er	frei	frei		Holz	Steger
Porsche Cup 1:24	Porsche 911 GT3 RSR von Scaleauto ausschleifen u. ausfräsen verboten	Original Fahrereinsatz	Var. 1-3 58g bis 70g	Plafit SLP Junior, (PF1700KSLPJ) Hülsen/Federn frei, keine T-Hülsen, max. 8mm Plafit-schrauben, kein Telemix, keine Stopmuttern, Radstand:100,5 mm +/- 0,5 mm	---	U-Träger, 55 mm oder 49 mm	min. 1 mm vor/während/nach	max. 82 mm	min. 170g	Blei, Wolfram oberhalb und nicht überragen des Chassis	Voll-/Hart-/Moosgummi B+AF: min. 7,5 mm AD: min. 25 mm	Moosgummi, Scaleauto SC2421P, SC2425P AD min. 26 mm, rote Markierung muss erkennbar sein	Felgeneinsatz Scaleauto SC7606, SC7608, SC7610, SC7615	Alu ID: min. 19 mm, B: min. 7,5 mm	Scaleauto SC2420, SC2421P, SC2425P AD: 21mm B: 13mm	Poolmotor (SRP)	11,5 V	Voll-Stahl-achsen	frei Motor 12er	frei / Original SLP 1, darf nur gekräft werden	frei	Maß max. 73 mm von Außenseite Karohalter zu Karohalter	Holz	Ohlig
Slot.it Cup 1:32	Slot.it nur Anglewinder	original	---	Slot.it - Serie Sideways	---	verboten	---	---	max. 100g	alles, innerhalb Chassis	Zero-Grip verklebt, aber nicht versiegelt oder geschliffen	Moosgummi, Originalgröße Poolreifen	---	Original oder Alu (Originalgröße)	Poolreifen	Poolmotor Flat 6 gelb	Carrera 12 V Holz ???	original	frei	Carrera: Original Holz: Holzleitkiel	frei	---	Plastik	Lindenberg
NSR 1:32	NSR GT 3	Original	ASV 20g Audi 19g Corv. 21,5g Pors. 17g	Original NSR Medium (black) Soft (blue) Hard (white)	---	kein	---	65mm	min. 87g	keine	NSR Vollgummi, nur kleben und schleifen erlaubt 5226 18x8mm 5201 17x8mm	NSR Vollgummi fertig verklebt und geschliffen 9031	NSR Felgeneinsätze	NSR 5003	NSR 5004	NSR Baby King 3024	12V	Stahl NSR 4802 55mm 4801 49mm	frei nur NSR Motor 13er	NSR 1234 red	NSR 4822 4849	siehe Original-reglement NSR lfd. Serie	Plastik	Lindenberg
Sideways 1:32																								Leenen
DTM 1:32	Carrera moderne DTM	Lexan-Einsatz	---	3D Frankenslot 3D Shapeways	---	kein	---	max. Karo	max. 100g	erlaubt	Original oder Slot.it PT07 verklebt	Slot.it P6/PI24	Felgeneinsätze	Ø 17,9 x 8-10 mm	Ø 17,9 x 8-12 mm	Slotdevil 2024 7024	12V	Voll Ø 2,38 mm	frei	besonderen	frei	nach Hvk	Plastik	Leenen

Der Überblick ist kein Reglementersatz. Es dient nur der Übersicht

ID Innendurchmesser
AF Auflagefläche